

Ficha técnica del producto

Producto para el cuidado de suelos de madera tratados con barniz

FINISH CARE

Producto a base de agua para cuidado inicial y de mantenimiento de suelos de madera y corcho tratados con barniz, para suelos de madera preacabados, linóleo, PVC, suelos de piedra natural y artificial.

DESCRIPCIÓN:

Emulsión de cuidado al agua que, mediante una capa protectora repele la suciedad, mejora el acabado y el aspecto de la superficie y, al mismo tiempo, prolonga la vida útil del suelo.

ÁREA DE APLICACIÓN:

Para un cuidado de alta calidad en las superficies de los suelos/suelos.

ADECUADO PARA:

- ▶ suelos de parquet y corcho tratados
- ▶ suelos de parquet multicapa tratados
- ▶ Linóleo
- ▶ PVC
- ▶ suelos de piedra natural y artificial



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimina los restos de suciedad y polvo usando la PALLMANN MOP, escoba o aspiradora.

APLICACIÓN:

1. El recipiente debe encontrarse a la temperatura ambiente recomendada (20 °C) y agitarse bien antes de su uso.
2. **Cuidado inicial:** aplicar aprox. 20 ml de PALLMANN FINISH CARE puro por m² con la PALLMANN FLOOR MOP de manera uniforme y delgada. No es necesario pulir.
3. **Mantenimiento:** Realizar la limpieza de mantenimiento con PALLMANN CLEAN. A continuación, diluir aprox. 50 - 150 ml de PALLMANN FINISH CARE con 5 litros de agua y aplicar una capa delgada con la PALLMANN FLOOR MOP. Los cuidados mantenimiento deben realizarse en función de las exigencias.
4. La superficie puede pisarse después del secado (aprox. 1 hora).
5. En suelos completamente limpios (PALLMANN CLEAN STRONG), recomendamos el cuidado inicial con PALLMANN FINISH CARE.
6. Encontrará los ciclos de limpieza y cuidado exactos en las respectivas instrucciones de cuidado.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- ▶ Secado rápido
- ▶ Durable
- ▶ No es necesario pulir

DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	0,75 y 5 l
Valor del brillo:	satinado, mate
Consumo:	Cuidado inicial: aprox. 20 ml/m ² Cuidado mantenimiento: aprox. 50 - 150 ml/5 litros
Temperatura de trabajo:	Entre 18 - 25 °C a 35 - 65 % de humedad relativa

NOTAS IMPORTANTES:

- ▶ Condiciones de trabajo óptimas a 18 - 25 °C, humedad relativa más de 35 % y por debajo del 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- ▶ El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 24 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40 °C.
- ▶ Sellar herméticamente los envases abiertos.
- ▶ En caso de utilizar nuestros productos de cuidado, especialmente sobre superficies de fabricación industrial, pueden existir ocasionalmente diferencias entre los sistemas, lo que se refleja en un efecto adverso sobre la apariencia o una adherencia reducida. Por lo tanto, recomendamos crear una zona de muestra pequeña con anticipación para verificar la compatibilidad.
- ▶ Las superficies recién tratadas pueden cuidarse con PALLMANN FINISH CARE recién después de alcanzar la dureza final.
- ▶ El mantenimiento regular mejora la apariencia y aumenta la vida útil de la superficie tratada.
- ▶ Entre otros, aplican y deben observarse los siguientes estándares y publicaciones: DIN 18356 «Trabajar con parquet y pavimento de madera» y DIN 18365 «Trabajar con revestimiento de suelos».